

AVS[®]

PH Cleantec RESERVEDELE • TILBEHØR



SPRØJTE PISTOLER

Reference	Beskrivelse
SR-BS-A	Sprøjt pistol m. koblingsanordning, 2 m. slange m. varmebeskyttelse og plug nipple
SR-BS	Retrofit Kit: Sprøjt pistol m. koblingsanordning, 2 m. slange m. varmebeskyttelse og plug nipple
SR-BSL-A	Sprøjt pistol til lanse med skruetilslutning, 5m slange og nipple
SR-BSL	Retrofit Kit: Sprøjt pistol til lanse med skruetilslutning, 5m slange og nipple
Enheder i rustfrit stål	
ESR-BS-A	Rustfri fix mounted, Sprøjt pistol m. koblingsanordning, 2 m. slange med varmebeskyttelse
ESR-BS	Retrofit Kit: Rustfri fix mounted, Sprøjt pistol m. koblingsanordning, 2 m. slange med varmebeskyttelse
ESR-BSL-A	Rustfri fix mounted, Sprøjt pistol til lanse med skruetilslutning, 5m slange
ESR-BSL	Retrofit Kit: Rustfri fix mounted, Sprøjt pistol til lanse med skruetilslutning, 5m slange

BØRSTER

Reference	Beskrivelse
SR-PI	Syntetisk børste
SR-PI E	Børste
SR-PI E	Minkbørste d = 45 mm inkl. adapter
Enheder i rustfrit stål	
ESR-PI	Syntetisk børste, kvalitets stål
ESR-PI E	Børste, rustfrit stål

ADAPTORER

Reference	Beskrivelse
SR-BA	Adapter til Mink børster
SR-AD	Adapter fra håndskruet tilslutning til hurtig koblingsanordning



Sprøjt pistol m. slange



Sprøjt pistol til lanse



Syntetisk børste



Børste, rustfri



Minkbørste inkl. adaptor



SR-BA, Adaptor



SR-AD, Adaptor

SPRØJTE DYSER

Reference	Beskrivelse
SR-ST	Standard -jet pipe
SR-IR	Slank dyse til rengøring af huller
SR-HO	Dyse med 120° vinkel til rengøring af rør
SR-SL	Stiv, tynd blindhul dyse, Ø 4 mm
SR-ES	Stiv, tynd blindhul dyse, også til rengøring af elektrostatiske filterelementer Ø 5 mm, 4 x 90 ° vinkel
SR-FX	Fleksibel dyse til huller og slanger
SR-PT	Dyse med 0° vinkel til meget stædige forureninger
SR-LA 600 SR-LA 900 SR-LA 1200	Lanse i længderne 600/900/1200 mm som et udskiftbart indsats med en effektiv dyse
SR-FA 600 SR-FA 900 SR-FA 1200	Lanse i længderne 600/900/1200 mm som et udskiftbart indsats med en flat-jet dyse
SR-ND	Nål jet med 2,5mm ydre diameter for små huller og bundhuller, med beskyttelses- hætte, fra 4 bar
Enheder i rustfrit stål/højkvalitets stål	
ESR-ST	Standard -jet pipe, rustfri
ESR-IR	Slank dyse til rengøring af huller, rustfri
ESR-HO	Dyse med 120° vinkel til rengøring af rør, rustfri
ESR-SL	Stiv, tynd blindhul dyse, Ø 4 mm, højkvalitets stål
ESR-ES	Stiv, tynd blindhul dyse, også til rengøring af elektrostatiske filterelementer Ø 5 mm, 4 x 90 ° vinkel, højkvalitets stål
ESR-FX	Fleksibel dyse til huller og slanger, højkvalitets stål
ESR-PT	Dyse med 0° vinkel til meget stædige forureninger, højkvalitets stål
ESR-LA 600 ESR-LA 900 ESR-LA 1200	Rustfrit stål V2A Lanse i længderne 600/900/1200 mm som et udskiftbart indsats med en effektiv dyse
ESR-FA 600 ESR-FA 900 ESR-FA 1200	Rustfrit stål V2A Lanse i længderne 600/900/1200 mm som et udskiftbart indsats med en flat-jet dyse
ESR-ND	Nål jet med 2,5mm ydre diameter for små huller og bundhuller, med beskyttelses- hætte, fra 4 bar, højkvalitets stål



SR-ST, standard jet pipe



SR-IR, dyse til huller



SR-HO, dyse til rør




SR-SL, blindhul dyse



SR-PT, dyse til meget stædige forureninger



SR-ES, blindhul dyse



SR-FX, fleksibel dyse



SR-LA/SR-FA, lanse

FODKONTAKT

Reference	Beskrivelse
SR-FU	Fodkontakter med 2 m slange og habile håndtag

SLANGE

Reference	Beskrivelse
SR-034E	5 m forlængerslange med koblingsanordning
ESR-034E	5 m forlængerslange med koblingsanordning, højkvalitets stål

VANDTRYK JUSTERING

Reference	Beskrivelse
SR-DV	Tryk-justering til pistol

EKSTERN VANDFORSYNING

Reference	Beskrivelse
1000 SR-EA	Direkte forbindelse på et tryk. Således ville trykket øges med præ-tryk af vandforsyningen. Temperaturområde mellem 80 - 85 ° C

FILTER

Reference	Beskrivelse
FD018	Filter, passer til alle modeller



SR-FU, fodkontakt




SR-034E, slange



FD018, filter



SR-DV, tryk-justering



Vandforsyning